

Finalit No. 21

Fixativní penetrace



- Příprava pro vysoce savé materiály
- Příprava před spárováním, penetrace při stávajícím podlahovém vytápění, podpora protiskluznosti
- K uzavření porézních povrchů u leštěného i neleštěného kamene
- Penetrace a adhezni můstek u omítek a betonu
- Příprava před impregnací
- hodnota pH: nevztahuje se
- Zvýrazňovač barev
- Používejte neředěný
- 1 litr vystačí až na 100 m² podle savosti podkladu



1) Informace o produktu Finalit No. 21 Fixativní penetrace



a) Materiály

Finalit No. 21 Fixativní penetrace je vhodný na mramor, žulu, jemnou kameninu, keramiku, terakotu, cihly, kabřinec, solnhofenský vápenec, vápenec, pískovec, přírodní kámen, agglo terrazzo, terazzo, betonové tvárnice a vymývaný beton.

Finalit No. 21 Fixativní penetrace není vhodný pro povrchy citlivé na rozpouštědla!

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spoje dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čistěčem, resp. čistící vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Vypněte podlahové topení!

b) Vlastnosti

- Obsahuje pryskyřice
- Neobsahuje vosk, silikon ani akrylát
- **Pozor!** Přípravek používejte pouze jako přípravu a penetraci, nikdy bez následné impregnace!

c) Aplikace přípravku



- Teplota ošetřovaného povrchu musí být vyšší než +10 °C
- Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý
- V zásadě platí: Aplikujte v co nejtenčí vrstvě a ihned setřete!

Doporučení pro denní úklid:

Finalit No. 40 Citrusový čistěč – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

Zvýraznění barvy u vysoce savých nebo laserovaných materiálů

- Přípravek Finalit No. 21 Fixativní penetrace aplikujte NEŘEDĚNÝ dvakrát na čistý a suchý podklad
- Přebytečné množství ihned setřete
- Nechte zaschnout až 1 hodinu

Doporučujeme následně aplikovat impregnaci Finalit! (např. impregnaci Finalit No. 20 Horká impregnace)

Zvýraznění barev u leštěných materiálů

- Přípravek Finalit No. 21 Fixativní penetrace aplikujte NEŘEDĚNÝ na čistý a suchý podklad
- Přebytečné množství ihned setřete
- Nechte zaschnout až 1 hodinu
- Vyleštěte povrch pomocí vysokorychlostní leštičky nebo jednokotoučovým strojem a bílým padem

Doporučujeme následně aplikovat impregnaci Finalit! (např. impregnaci Finalit No. 20 Horká impregnace)

2) Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 21 Fixativní penetrace

a) Účinek obecně

Díky svému specifickému složení má Finalit No. 21 Fixativní penetrace silnou vytvrzovací schopnost pro porézní a křídové podklady. Proto se tento produkt používá ke zpevnění a jako adhezni můstek pro následné nátěry.

b) Jak produkt funguje u omítky

Vlivem povětrnostních vlivů a vlivů prostředí se zrnka písku v omítce uvolňují a jsou na povrchu. V hloubce 2-3 milimetry, kde se ještě vyskytuje vápno, může dojít k poškození vlivem průmyslového prostředí, které způsobí, že se tato vrstva uvolní a stane se porézní. Finalit No. 21 Fixativní penetrace snadno proniká do těchto vrstev a zpevňuje uvolněné části.

3) Specifikace

Vzhled	tekutý, bezbarvý
Hodnota pH	nevztahuje se
Balení	Plechová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Skladování	Chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4) Bezpečnostní pokyny

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

5) Upozornění

Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

6) Kontakt

Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:
floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
+420 515 227 272
info@floorcolor.cz
www.finalit.cz / www.floorcolor.cz